

615 mm x 415 mm x 450 mm



ESTIMADO USUARIO: Gracias por preferir el Inodoro inteligente. Por favor lea atentamente este manual de instrucciones previamente, para el uso correcto y seguro de este dispositivo.

INDICE

	Pág.
1. Resumen de las funciones	3
2. Advertencias de seguridad	4
3. Recomendaciones de uso	7
4. Nombre de las parte componentes	8
5. Proceso de Instalación	10
6. Instalación Sistema GEBERIT	12
7. Instalación Sanitario Suspendido	18
8. Guía de Uso	19
9. Guía de mantenimiento	20
10. Análisis y Solución de problemas	22
11. Especificaciones Técnicas.....	25
12. Lista de productos y sus accesorios	26

1. RESUMEN DE LAS FUNCIONES

A. Funciones de lavado

Lavado	Puede hacerse a fondo mediante el surtidor de Spray
Bidet	Diseñado específicamente para la higiene femenina diaria, ejerce esta función a la perfección mediante baja presión del agua que previene la transmisión de bacterias
Opciones para la posición del Spray	El surtidor puede moverse hacia adelante o hacia atrás basado en la anatomía del usuario, en lugar de mover el cuerpo
Varias intensidades de Spray disponibles	Varias intensidades para el Spray pueden ser opcionales según preferencia del usuario
Movimiento del Spray	El movimiento del surtidor puede aumentar la eficiencia en el resultado del lavado
Masaje higienizado	Los cambios regulares en la intensidad del Spray pueden resultar en un masaje con el objetivo de acelerar la circulación sanguínea

B. Comodidades disponibles

Asiento climatizado	El asiento se mantiene a una cierta temperatura por un mecanismo microcomputadorizado, se mantiene tibio aun durante el invierno
Aire tibio para el secado	El aire usado luego del lavado posterior está a temperatura superior a la del ambiente para un resultado más rápido
Diferentes temperaturas disponibles para el agua, aire y asiento	Las temperaturas del agua, aire y asiento son regulables de acuerdo a las preferencias
Inducción	El Inodoro Inteligente se activa cuando el asiento es ocupado por el usuario
Control remoto	Todas las funciones pueden ejercerse por control remoto
Para cerrar o abrir el asiento con el mando a distancia	La cubierta y el asiento del sanitario pueden ser cerrados y abiertos usando el mando a distancia para ser limpiados más convenientemente.

C. Otras funciones

Dispositivo de cierre suave	Este dispositivo hace con que el asiento baje de manera lenta y suave, evitando golpes o ruidos incomodos
Higiene del surtidor de Spray	El surtidor de Spray expulsara un pequeño flujo de agua durante la extension y retraccion del surtidor logrando asi el autolavado del mecanismo
Funcion de ahorro de energia	3, 6 o 9 horas pueden determinarse para el ahorro de energia, durante este periodo el calentamiento del asiento y agua no estaran disponibles

2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD:

Por favor lea atentamente los requerimientos de seguridad nombrados a continuación.

A. Los simbolos y su descripcion son los siguientes:

Advertencia 	Puede el usuario probablemente resultar victima de alguna herida si ignora este simbolo durante el uso
Precaución 	Puede probablemente ocasionar algun daño corporal si se ignora este simbolo durante el uso

Advertencia 	
No- Desarmar 	El desmontaje y alteracion sin ninguna autorizacion estan absolutamente prohibidos. Ello podria generar choque electrico o llamas
No - Mojar 	Si los componentes electronicos y enchufes se mojan con agua o detergentes, pueden producir choque electrico o llamas

Advertencia



 Debe observarse	Por favor observe las siguientes recomendaciones para evitar riesgo de incendio o choque eléctrico.
	1. El producto, tiene componentes eléctricos, por lo tanto no debe ser expuesto a fácil acceso a flujos de agua o a condiciones de humedad. El lugar donde sea ubicado debe ser seco y ventilado.
	2. toma de corriente de salida a la pared debe ser como sigue: a. La toma de corriente debe ser mayor a 1 KW. b. La toma de corriente debe estar 0.8 m sobre el piso, lo más lejos posible de la bañera.
	3. El cable "tierra" debe ser ajustado en su lugar.
	4. Asegúrese que el enchufe este bien ajustado a la toma de corriente.
	5. La toma de corriente debe ser puesta de modo apropiado para la línea viva, neutra o tierra.
Prohibido 	1. Un choque eléctrico puede ocurrir si el enchufe es halado con la mano mojada.
	2. Por favor interrumpa el uso si algo erróneo le pasa al producto.
	3. Por favor no haga nada que cause daños al cable ni cambie ningún cable Ud. mismo. Lea "nota" más abajo a seguir.
	4. La fuente de agua esta limitada por una llave, para evitar que la misma se contamine en caso de posibles enfermedades de piel.
Tierra 	Asegúrese que el cable "tierra" esta en un lugar adecuado, para evitar choques eléctricos, en caso de cortocircuito o escape de electricidad.

NOTA: El cable está separado por tipo y en caso de que llegara a sufrir daños, debe ser reemplazado por el personal autorizado del proveedor o agente autorizado por el proveedor para dar este servicio, evitando riesgos.

Precaución



	Para el uso del dispositivo por niños, ancianos o minusválidos; la temperatura debe ser regulada a bajo nivel.
	No arroje cigarrillos encendidos o materiales incandescentes en el tazón para evitar riesgos de incendio.
	Mantenga sus manos alejadas de la salida de aire caliente, pudiera causar daños a la piel, choques eléctricos u otros daños compuestos.
	No accione la descarga de agua para materiales u objetos que no sean: heces fecales, orina o papel higiénico: Otros materiales pudieran atascarse y dificultar el control de las aguas residuales.
	No apoye objetos pesados ni se ponga de pie sobre el "Intelligent Toilet" y tampoco manosee el mismo con fuerza.
	No dañe o deforme el tubo de entrada de agua, pudiera causar problemas de escapes de agua.
	Use detergentes neutros para cocina y no use los siguientes items: detergentes para baños o casas, agente volátil alcohólico, aceite de banana, cepillos, etcetera. Caso contrario pudiera ser dañino a tubos y superficies de plástico y hasta causar efectos negativos en el desempeño de las funciones.
	No use el dispositivo a cero grados (Centígrados) o bajo cero, pudiera causar congelamiento y consecuentemente causar daños al interior de la estructura o causar escape.

3. RECOMENDACIONES DE USO:

No use paños secos o papel para limpiar tapa del objeto, pudiera dejar la superficie marcada.

No deje que los rayos solares incidan directamente en el dispositivo sanitario, ya que pudiera descolorarse, la temperatura del asiento pudiera sufrir alteraciones y el control remoto pudiera no funcionar apropiadamente.


Cuando haya mal tiempo/truenos, remueva el enchufe para evitar interrupción y fallas en el mecanismo.



No apoye la espalda contra la tapa. Esta pudiera sufrir daños.



No baje/cierre el asiento del sanitario con fuerza.



Por favor corte el suministro de agua y luz en ocasiones como viajes o cuando no vaya a usar el dispositivo por tiempo considerable.





No cubra u obstruya la ventana de transmisión de señal porque pudiera causar mal funcionamiento.



Cuando el dispositivo trabaja con agua de baja calidad, el filtro debe limpiarse regularmente para mantener buenos resultados de las funciones.

4. NOMBRE DE LAS PARTES DEL "INTELLIGENT TOILET"



A. Control Remoto.



B. Descripción de los comandos.

	"Power" : cuando las funciones "washing" , "bidet" o "dry" estan activas presione este comando, el sistema interrumpira la funcion, presione este comando por 3 segundos el sistema se activara o desactivara
	"Wash" : presione este comando, el indicador LED de luz se encendera por tres segundos, la función de lavado iniciará
	"Bidet" : presione este comando, el indicador LED de luz se encendera por tres segundos, esta función iniciará
	"Dry" : presione este comando, el indicador LED de luz se encendera por tres segundos, esta función iniciará
	"Water Temp" : presione este comando, el ajuste de temperatura del agua a 4 niveles correspondientes a los grados (centigrados) se vera en el display del panel de control. Low ■■■■ 34°C Medium ■■■■ 37°C High ■■■■ 40°C OFF ■■■■ --
	"Air temp" : presione este comando, el ajuste de temperatura del aire a 4 niveles correspondientes a los grados (centigrados) se vera en el display del panel de control. Low ■■■■ F1 Medium ■■■■ F2 High ■■■■ F3 OFF ■■■■ --

"Seat Temp"  : presione este comando, el ajuste de temperatura del asiento a 4 niveles correspondientes a los grados (centígrados) se vera en el display del panel de control. Low ■■■■ 34°C Medium ■■■■ 38°C High ■■■■ 42°C OFF ■■■■ --
"Up and Down" "Left and Right"  : durante las funciones "Wash" o "Bidet", presione "Up and Down"   para ajustar la presión del agua; durante la funcion "Wash" o "Bidet", presione "Left and Right"   para ajustar la dirección del agua.
"Massage"  : durante las funciones "Wash" o "Bidet" presione este comando para activar o desactivar la funcion "Massage" y el simbolo correspondiente se mostrara en el display
"Energy Saving"  : presione este comando, hay opciones de 3, 6 y 9 horas separadamente para el ahorro de energía

5. PROCESO DE INSTALACIÓN

A. Preparación para la instalación

Herramientas del usuario

- Llave inglesa
- Vara de nivelacion (tipo carpintero)
- Cinta metrica y escuadra
- Destornillador plano
- Taladro electrico (para pisos de madera) o taladro de impacto (para concreto o planchas de porcelana)
- Martillo, lapiz o marcador
- Cemento blanco

B. Parte Adquiridas Por el Usuario.

- Manguera de Suministro de Agua.
- Tubería.


C. Para fijar el Tanque de agua oculto en la pared.

Por favor hacer el seguimiento del manual correspondiente al tanque de agua oculto en la pared, la distancia del agujero para los pernos posteriores que aseguran la taza de cerámica debe ser de 230 mm (es apropiado que la tapa del botón de descarga se instale al tiempo en que el sanitario es ubicado en el lugar).

Nota: El tanque de agua oculto en la pared debe ser situado antes de que el revestimiento se instale para cubrir la pared. Y la localización del sanitario debe ser asegurada antes de la instalación. (Acorde a la posición del suministro de agua y la tubería de aguas residuales), y de acuerdo totalmente con el plan de decoración interior; Cuando el piso se termina y de acuerdo con las líneas básicas de referencia.

D. Para instalar la tubería de suministro y el filtro.

La tubería y el filtro deben conectarse como se muestra en la grafica de la derecha. Por favor asegúrese de que el filtro quede instalado en la parte externa de la pared y adecuadamente, con el propósito de futuros mantenimientos.




E. Para instalar el Sistema GEBERIT y el Inodoro en Cerámica.

- *Para Instalar el sistema Geberit Duofix*
Geberit Duofix es un sistema sólido y fiable. Es más que un elemento bastidor universal: se trata de un sistema rápido de instalar. Con este sistema, el montaje de la cisterna empotrada resulta rapidísimo. Posee cuatro puntos de anclaje y se coloca de una forma sencilla que posibilita, además, un montaje de la taza extremadamente estable. Este sistema aporta además una gran flexibilidad dado que se puede instalar tanto en pared ligera (Drywall) como de albañilería (Ladrillo). Geberit Duofix también contribuye considerablemente al cumplimiento de los máximos requisitos de protección acústica y de prevención contra incendios.







1. Proceso de Instalación Sistema Geberit.

- El primer paso para el proceso de instalación del sistema Geberit, es identificar el sitio exacto de la instalación y realizar las perforaciones de los cuatro puntos de anclaje. Dos en el muro y uno en cada una de las patas. Teniendo siempre como referencia los ejes de instalación. Nivel (1 mt) y Centro.
- Se recomienda presentar el sistema en la pared, para marcar y asegurar las medidas de instalación.
- Trazar el nivel de 1.00 Mt sobre el nivel del piso terminado.





- Luego, ajustar la altura del bastidor y nivelar la marca que se encuentra en el bastidor con el nivel marcado anteriormente.(1 mt) y Nivelar.





- Después debemos asegurarnos de nivelar el bastidor y asegurar cada uno de los pernos apretándolos en su posición y colocando las arandelas de seguridad, que eviten que el marco se mueva.


- Llevar a cabo luego la instalación de los anclajes. Los cuales deben asegurar la instalación del sistema primero en la pared y luego en los puntos del piso. Asegurándose siempre tener mínimo una distancia de 17 cms. De la pared hasta la parte externa del bastidor.




- Los Anclajes a la pared son suministrados y permiten graduar las distancias y poder nivelar tanto horizontal como verticalmente.
- De esta forma podemos tener el bastidor instalado en la pared de acuerdo a nuestra necesidad y estamos listos para llevar a cabo la instalación de la tubería de drenaje.





- Se fija entonces en el bastidor el soporte del codo de desague de alta densidad. El cual puede ir fijo en dos posiciones que selecciona el instalador, de acuerdo a las condiciones que se presenten.



Se tiene también la opción de poder girar la orientación de las patas de acuerdo a la necesidad y tipo de instalación que se este llevando a cabo.




Al momento de instalar el soporte este asegura al momento de hacer "Click".




Luego de instalado el soporte, el codo de desague se puede ubicar en 6 posiciones diferentes, haciendo uso de las pestañas del soporte y la tubería como muestran las imágenes.

Seguido a esto llevamos a cabo asegurar la tubería de desague al soporte, utilizando la pestaña de seguridad.




- Procedemos luego a colocar las piezas para tapar las tuberías de descarga de agua y desagüe, junto a los esparragos de fijación del sanitario que irán protegidos con un recubrimiento plástico. Esto para evitar que durante el proceso de terminación de la pared y el acabado se ensucie y dificulte su finalización.



- En este momento el bastidor del sistema Geberit, se encuentra totalmente listo y fijo, para terminar el acabado de la pared y la posterior instalación del sanitario.




2. Suministro de Agua a la Cisterna.




- Lo primero que hay que hacer es fijar la llave de escuadra (Proporcionada), la cual se puede instalar en la parte superior o posterior del tanque. Se asegura manualmente y luego hacer la conexión con el tubo de suministro de entrada de agua.

Y viene la llave de control de entrada de agua.



- Y para terminar se conecta la manguera interna de entrada de agua al tanque y se puede abrir o cerrar con la llave de paso manualmente. Soltar la rosca del tanque (blanca) y hacer una purga de aire de la tubería antes de ponerlo a funcionar.



- Luego se fija el casetin que protege el equipo durante la terminación del acabado de la pared y se siguen las indicaciones de instalado final del escudo con los pulsadores de descarga.




Para mayor información podemos dirigirnos al siguiente link y observar el video correspondiente.

<http://www.geberit.es/geberit/inet/es/wcmses.nsf/pages/prod-sani-inst-duof-3>



3. *Para Ajustar la longitud de la tubería:*

- Saque la tubería recta (107 milímetros de diámetro), insértelo en el codo de desagüe oculto en la pared hasta el tope y haga una marca en la tubería de la superficie de la pared; Presente e inserte el tazón de cerámica en la tubería del drenaje hasta que quede a tope y no se vea la tubería en el extremo posterior del tazón; Si queda alguna distancia a la pared, márquela en el tubo.





Finalmente corte el tubo de la misma longitud entre la distancia comprendida entre las dos líneas (Pared terminada y Parte posterior del sanitario) mas 3mm. Luego use la lima para que el corte sea perfecto, fíjelo y mantenga el ángulo para facilitar la instalación.

Debe hacerse de la misma manera para instalar los dos tubos; Entrada de agua y salida de aguas negras.



- *Para fijar el tazón del sanitario en su lugar.*

Aplique el lubricante en el acople del codo y de la tubería recta, y conecte la tubería de las aguas residuales, y la tubería de descargue directamente con el final del codo oculto en el tanque de la pared. Y asegure los espárragos de fijación del sanitario suspendido.



Refiérase al manual de descarga del tanque oculto para ubicar el tomacorriente que da sobre el tazón de cerámica.



- *Para hacer una prueba.*

Cerciórese de que la tubería esté pegada de manera apropiada, después instale el tablero del botón de descarga. Y realice una prueba cuando la energía este encendida.

F. Los preparativos deben efectuarse antes del uso.

Instalación de la batería:

Retire el control remoto del anaquel, abra la tapa de la parte posterior, coloque una batería alcalina número 7 nueva, cierre la tapa.

Asegúrese que la ventanilla donde sale la señal no esté obstruida.


Nota: para evitar que la batería (pila) se riegue o pierda líquido, seguir las siguientes recomendaciones:

- o El tamaño y tipo debe ser el mismo para las nuevas baterías.
- o Mantenga la caja de la batería vacía en caso de prolongado desuso.
- o La polaridad de la batería debe observarse al momento de su reemplazo
- o La función programada para temperatura o ahorro de energía se anula cuando las baterías son cambiadas. Favor reprogramar.

6. GUIA PARA EL USO


- *Panel de Control:*

Los símbolos en el panel de control del inodoro están descritos como: "Power"/Encendido y apagado, "Flush"/Descarga, "Wash"/Lavado, "Bidet" y "Dry"/Secado, por separado.



- *Luces Indicadoras:*

Las luces indicadoras se localizan en la parte posterior de arriba respectivamente representando las funciones de "Power", "Energy Saver"/Ahorrador de energía, "Water"/Agua, "Seat"/Asiento y se enciende cada luz cuando este en uso.




7. MANTENIMIENTO

Mantenimiento del inodoro , asiento y tapa

La mayoría de los inodoros automaticos estan hechos de plastico. La limpieza debe ser efectuada de acuerdo a las siguientes tecnicas para evitar posibles daños a la estructura y superficie del mismo.


- ✓ Por lo general, limpie con paños suaves y humedos
- ✓ Aplique detergente neutro a los paños para remover la suciedad, luego lave con agua.
- ✓ Despues del lavado, el restante de detergente en la superficie de la parte en ceramica debe ser removido con paños suaves.
- ✓ Los componentes electronicos deben permanecer secos, usando paños suaves y evitando el contacto con el agua.

WARNING/ ADVERTENCIA	
Asegúrese de cortar la energia antes de darle mantenimiento al inodoro	
Mantenga agua y detergente lejos de los componentes electricos durante la limpieza	

CAUTION / PRECAUCION	
No use detergentes a base de thinner, agentes volatiles, cepillos, etc. Evite dañar los componentes de plastico o metal	 
Limpie con cuidado y con paños suaves	

Nozzle Cleaning (Limpieza Del Surtidor)

Hale con delicadeza el tubo del surtidor, sujetelo firme con una mano y limpielo con paño suave y humedo con la otra mano. Si necesario, pudiera usarse cepillo suave para la limpieza.



Como Vaciar el Tanque de Agua.

Cuando el inodoro no se usa por mucho tiempo o el agua del tanque debe ser vaciada

por algun motivo, presione  y  por 3 segundos para remover las

funciones de auto-sensor, luego presione  y  juntos, de esta manera, el sistema ejercerá la función de vaciar el agua. Las indicaciones luminosas no se encienden hasta que se vacie el tanque. Luego de esto, corte la electricidad.

8. ANALISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CAUTION / PRECAUCION: 	Cualquier desmontaje, reparación o alteración esta prohibida, excepto personal tecnico calificado. (podiera causar incendios o choques electricos)
---	--

Cuando ocurra algún problema, encuentre la solucion correspondiente a las causas nombradas a seguir. Contacte el departamento tecnico de nuestra compañía si el inodoro no vuelve a la normalidad despues de estos pasos recomendados.

A. Suministro de energía

FENOMENO	CAUSA	SOLUCION
El sistema no funciona	Falta de electricidad	Obtener suministro de energia
	Conexion deficiente entre el enchufe y la toma	Asegurarse que el enchufe este bien fijado a la toma
	Por olvidar encender el inodoro	Encender el inodoro

B. Washing / Lavado – Bidet

FENOMENO	CAUSA	SOLUCION
El surtidor (spray) no funciona	Interrupcion del suministro de agua	No activar funciones de lavado hasta que vuelva el suministro de agua
	Grifería cerrada	Abra la griferia
	Surtidor tapado por alguna partícula	Limpie el surtidor
	Falla del sensor	Adopte una postura adecuada al sentarse en el inodoro para asegurar que el sensor funcione bien
Poca presion de agua	La presion esta determinada a bajo nivel	Reajuste el nivel de presion
	Entrada de agua bloqueada	Limpie el filtro

FENOMENO	CAUSA	SOLUCION
Suministro de agua suspendido durante el uso	Causado por el vencimiento del tiempo determinado	Reprogramar funcion de lavado
	Falla del sensor	Adopte una postura adecuada al sentarse en el inodoro para asegurar que el sensor funcione bien
Agua no es suficientemente caliente	En estado de "no-heating" - no calentar	Reprogramar temperatura del agua
	Debido a funcion de lavado prolongada por mucho tiempo	Presionar la tecla "Stop" para suspender por 3 minutos
	Limitado por la funcion de "Energy Saving" - Ahorro energetico	Adoptar una postura adecuada al sentarse en el inodoro para asegurar que el sensor funcione bien

C. Secado con aire caliente

FENOMENO	CAUSA	SOLUCION
Temperatura baja del aire	Causado por comando de "No-heating" - no calentar	Reprogramar temperatura del aire
Temperatura del aire disminuida durante el uso	Debido al fin del tiempo del tiempo establecido	Reprogramar la funcion de secado
	Limitado por la funcion de "Energy Saving" - Ahorro energetico	Desactivar funcion de "Energy Saving" - Ahorro energetico

D. Calentamiento del asiento

FENOMENO	CAUSA	SOLUCION
Temperatura demasiado baja	Debido al programa de "No-heating" - no calentar	Reprogramar la funcion "Seat temperature" - Temp. del asiento
	Limitado por la funcion de "Energy Saving" - Ahorro energetico	Reprogramar la funcion "Seat temperature" - Temp. del asiento

E. Problemas particulares

FENOMENO	SOLUCION
Luz indicadora intermitente con zumbido	La energia debe ser cortada, luego reconectela. En caso de fallas, corte el suministro de energia y contacte el personal tecnico calificado
Luz indicadora del asiento, intermitente con zumbido	
Las luces indicadoras se encienden intermitentes y el zumbido da señal de alerta	Desconecte el enchufe y verifique si se interrumpe el suministro de agua, luego encienda el dispositivo nuevamente cuando retorna el suministro de agua
Escape de agua en componentes electricos	Interrumpa el suministro de agua para examinar si hay tuberias averiadas o no. Contacte el personal tecnico calificado

9. ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM		DESCRIPCION
Especificacion electrica		Debe tenerse en cuenta los suministros eléctricos de cada país. (AC 110V ó 220V), y la especificación indicada para su funcionamiento en cada equipo. 110V, 60HZ
Cable alimentador		1.5 m
Presion nominal de agua		0.10 a 0.70 MPa (1.0 a 7.0 Kg/cm ²)
Washing device/Dispositivo de lavado	Spraying volume/volumen del surtidor	1.2 L/min para lavado máximo
		1.3 L/min para bidet máximo
	Water Pressure level – Nivel de presion del agua	Tanto Bidet como Wash/lavado tienen 4 niveles disponibles
	Water Temperature level – Temperatura del agua	4 niveles disponibles: (No heating /no calentar, 34°C, 37°C y 40°C)
	Tank capacity – capacidad del tanque	1.3L
	Heating power -Corriente para calentamiento	600W (Maximo)
	Safety device – Dispositivo de seguridad	Interruptor de nivel de agua, sensor de temperatura, interruptor termico, fusible de control de temperatura
Seat - Asiento	Intensidad de calentamiento	45W (Maximo)
	Soft close device – Dispositivo para cierre suave	el dispositivo de cierre suave baja el asiento y la tapa de el mismo, de manera vaga y suave cuando el usuario lo abre o cierra
	Temperature level – Nivel de temperatura	4 niveles disponibles: (No heating /no calentar, 34°C, 38°C y 40°C)
	Safety device – Dispositivo de seguridad	Sensor de temperatura, fusible de control de temperatura
Warm Air / Aire caliente	Heating power -Corriente para calentamiento	270W (Max)
	Temperature level – Nivel de temperatura	4 niveles disponibles: (No heating /no calentar, 45°C, 55°C y 65°C)
	Safety device – Dispositivo de seguridad	Fusible de control de temperatura
Tipo de descarga		Arrastre
Medida de instalación de la tubería de drenaje		180 mm
Cisterna de doble descarga		4 y 6 Lts
Bathroom Temperature – Temp. del baño		0 a 50°C
Weight – Peso		Aprox. 31 Kg
Size – Tamaño		Largo (625), Ancho (420), Altura 510) en milímetros

10.LISTA DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS

S/N	Nombre	Cantidad	Comentarios
1	Unidad Sanitaria	1 Juego	
2	Filtro	1 pieza	
3	Manual	1 pieza	
4	Guia para propositos de servicio	1 pieza	Arandela de selle incluida
5	Control remoto	1 Juego	Incluye baterias
6	Pernos de Anclaje	1 Par	
7	Tanque escondido	1 pieza	Tarjeta del botón de descarga (Opcional)

Nota:

Las configuraciones y especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.